三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ： 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953
SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINTT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【\S12F30】

無酸クリヤー

無酸クリヤーは、金粉等の変色を押さえつつ、固定できるコーティング剤です。
又、金属との密着性にも優れ、一時防錆塗料としてもご使用になれます。
従来品の「ザボンエナメル」は色ヤケの問題点がありましたが、大幅に改善されました。

Ｉ． 特徴

１．金粉等の変色が非常に少ない。
２．無色クリヤーであり、耐候性に優れる。
３．スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
４．作業性に優れる。

II． 性状

外　観	無色透明
粘　度	４０秒　岩田カップ　ＮＫ－２　２０℃
乾　燥	指触：１５分、　半硬化：３０分、　硬化：１時間
容　量	１６リットル、４リットル

III． 成分

合成樹脂	３３.0
芳香族系溶剤	２２.0
エステル系溶剤	４４.8
添加剤	０.2
	１００.0

IV． 使用法

シンナー希釈：無希釈～２０％程度
　　　　　　　スプレー塗装の場合は２０～３０％希釈して下さい

Ｖ． 法規制

消防法：危険物　第４類　第２石油類　　危険等級III
労働安全衛生法：第二種有機溶剤含有

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ： 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953
SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINTT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

平成１５年４月２日

成分表

製品名：無酸クリヤー

成分	含有量
合成樹脂（アクリル系）	３３．０
芳香族系溶剤	２２．０
エステル系溶剤	４４．８
添加剤	０．２
	１００．０

消防法による分類	危険物第４類第二石油類 危険等級：Ⅲ
労働安全衛生法による表示	第二種有機溶剤含有 キシレン　：20-30% 酢酸ブチル：40-50%

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ：　佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953
SANSEI PAINT SANSEI PAINTT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

平成１５年４月２日

成　分　表

製品名：無酸クリヤー　撥水防カビ

成　　分	含有量
合成樹脂（アクリル系）	１６．３
芳香族系溶剤	２７．０
エステル系溶剤	４９．１
添加剤	
防カビ剤	４．０
撥水剤	２．４
顔料	１．２
	１００．０

消防法による分類	危険物第４類第二石油類 危険等級：III
労働安全衛生法による表示	第二種有機溶剤含有 キシレン　：20-30% 酢酸ブチル：40-50%

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ：　佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953
SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINTT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

平成１５年４月２日

成分表

製品名：無酸クリヤー用シンナー

成　分	含有量
エステル系溶剤	１００．０
	１００．０

消防法による分類	危険物第４類第二石油類 危険等級：Ⅲ
労働安全衛生法による表示	第二種有機溶剤含有 酢酸ブチル：90-100%