



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL: <http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/>

【¥29C10】

F 仕様 + P R T R 対策 + V O C 対策 (トルエン、キシレン不含)
木工用万能着色剤

コスモステイン

本品は、そのまま生地着色にも使用することが出来、又、ラッカー、ポリウレタン樹脂塗料、アミノアルキッド樹脂塗料等にも混合可能な顔料系の万能着色剤です。

．特徴

- 1．塗料の品種を問わず着色することが出来ます。
- 2．生地着色にも使用することが出来、ケバ立ちが無く、滑らかな着色効果が得られます。
- 3．耐候性に優れ、退色の心配が殆ど有りません。

．使用方法

- 1．好みの色を出す場合には、原色を任意に調合して下さい。
- 2．塗料を着色する場合には、薄めずにそのまま 5 ~ 10 % 程度添加し、よく攪拌して御使用下さい。
- 3．生地着色する場合には、専用シンナーを御使用下さい。
- 4．ポリエステル樹脂塗料、水性塗料には御使用出来ません。

．種類

原 色：ブラック、ホワイト、レッド No. 2
イエロー No. 2、マルーン

容 量：16 L、4 L、2 L、1 L



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E-mail: vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/

【¥29C10】

成分表

F 仕様 + P R T R 対策 + V O C 対策塗料 (トルエン、キシレン不含)

品名：コスモステイン

顔料	15
合成樹脂	15
エステル系溶剤	49
ケトン系溶剤	15
グリコール系溶剤	5
添加剤	1
	100 %

消防法による分類	労働安全衛生法による分類
危険物第4類 第1石油類 危険等級：	第2種有機溶剤含有 EAC：40-50 % MIBK：10-20 % メアセ：5-10 %

本製品には、ホルムアルデヒドはもとより、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、可塑剤 (DOP、DBP) その他、厚生労働省指針物質 (2003/7現在) を一切含有していないことを証明致します。